

ECLAIR / CIGALE Caractéristiques

ECLAIR Ouvert

Référence	Marque et type moteur	Energie	Puissance moteur (cv)	Type de démarrage	Alternateur (kW - Kva) 50 Hz	Tension (v)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Réservoir autonomie
GEG3600M	Subaru EX17 DH	Essence	5.7	Manuel	2,6 kw - 3 / 3.3 kva	230	620 x 490 x 450	36	3.6 L / 2.5h
GEG4600M	Subaru EX21 DH	Essence	7	Manuel	3.3 kw - 3.7 / 4.1 kva	230	620 x 490 x 450	40	3.6 L / 2.2h
GEG5600M	Subaru EX27 DH	Essence	9	Manuel	4,3 kw - 4,8 / 5,4 kva	230	780 x 600 x 550	62	6.1L / 3.5h
GEG5500M.AVR	Kohler CH 395	Essence	9.5	Manuel	5,5 kw - 5 / 5,5 kva	230	800 x 550 x 550	85	20 L / 13h
GEG7600M	Subaru EH41 DH	Essence	13.5	Manuel	6 kw - 6,6 / 7,5 kva	230	880 x 580 x 600	79	27 L / 13h
GEG7600MDE	Subaru EH41 DH	Essence	13.5	Electrique 12v	6 kw- 6,6 / 7,5 kva	230	880 x 600 x 600	84	27 L / 13h
GEG12600MDE	Honda GX630	Essence	13.5	Electrique 12v	9 kw- 10 / 11,9 kva	230	1 000 x 700 x 700	176	15 L / 5h
GEG7600TDE	Subaru EH41 DH	Essence	13.5	Electrique 12v	7 kw - 6,7 / 7,7 kva	230/400	880 x 600 x 600	84	27 L / 13h
GEG12600TDE1	Kohler CH 18GS	Essence	18.4	Electrique 12v	12 kw- 11 / 12,5 kva	230/400	1 000 x 700 x 700	177	15 L / 5h
GED6000LE	Kohler 15LD440	Diesel	9	Electrique 12v	4,4 kw - 5 / 5,5 kva	230	850 x 550 x 600	97	5 L / 5h
GED12000LE	Kohler 25LD425	Diesel	16	Electrique 12v	6,8 kw- 7,5 / 8,5 kva	230	1 000 x 600 x 700	147	30 L / 15h
GED6000LE3	Kohler 15LD440	Diesel	9	Electrique 12v	5,3 kw- 6 / 6,6 kva	230/400	850 x 550 x 600	107	5 L / 5h
GED12000LE3	Kohler 25LD425	Diesel	16	Electrique 12v	7,2 - 8 / 9	230/400	1 000 x 600 x 700	157	30 L / 15h

Groupe électrogène **230v/400v – 50Hz – 2P**
Insonorisé / ouvert **3000 tr/min**
Essence / Diesel **Altitude maxi 1000 m**

Equipement :

Fabriqué selon les normes CEE en vigueur
 Réservoir combustible avec robinet et filtre
 Silencieux normalisé
 Sécurité manque d'huile avec coupure moteur
 Prise normalisée IEC
 Disjoncteur thermique
 Raccord pour mise en place piquet de terre
 Manuel de mise en service et entretien en français
 Plaque d'identification normalisée

Suivant modèles :

Capotage insonorisant 66 dB(A) avec refroidissement par air pulsé
 Batterie 12v câblée
 Contacteur à clé démarrage (modèles électriques 12v)
 Régulation de tension électronique (AVR) (modèles diesel)

Options :

Coffret location avec compteur d'heures, Vlt, Am, Hz et disjoncteur
 Voyant de défaut
 Arrêt d'urgence (modèles diesel)
 Kit brouette
 Armoire de démarrage automatique avec inverseur de source (modèles électriques 12v) - uniquement pour modèles diesel
 Réservoir 30 litres pour les modèles GED6000LE et GED6000LE3

CIGALE Insonorisé

Référence	Marque et type moteur	Energie	Puissance moteur (cv)	Type de démarrage	Puissance (W / Kva) 50 Hz	Tension (v)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Réservoir autonomie
GEGS2000M Inverter	Yamaha 4 temps OHV	Essence	2.2	Manuel	1000 W	230	450 x 240 x 380	13	2.5 L / 6.5h
GEGS2500M Inverter	Yamaha 4 temps OHV	Essence	5.45	Manuel	2400 W	230	530 x 420 x 460	32	6 L / 12h
GEGS3000M Inverter	Yamaha 4 temps OHV	Essence	5.45	Manuel	3000 W	230	660 x 460 x 550	68	12 L / 18h
GEGS7600MDE	Subaru 4 temps OHV	Essence	13.5	Electrique 12v	5500 W	230	1 100 x 800 x 800	185	27 L / 14h
GEDS7600MDE	Kohler 15LD440	Diesel	9	Electrique 12v	6000 W	230	1 300 x 750 x 950	185	18 L / 14h
GEDS11600MDE	Kohler 25LD425	Diesel	16	Electrique 12v	10000 W	230	1 300 x 750 x 950	230	18 L / 9h
GEDS7600TDE	Kohler 15LD440	Diesel	9	Electrique 12v	7 Kva	230/400	1 300 x 750 x 950	185	18 L / 14h
GEDS11600TDE	Kohler 25LD425	Diesel	16	Electrique 12v	11 Kva	230/400	1 300 x 750 x 950	230	18 L / 9h

