

GMP 125-100-315 & 150-215-315 INCENDIE EN12845 - CARACTERISTIQUES

Pompe 125-100-315 et Pompe 150-215-315 Moteur CLARKE - EN 12845

CLARKE®

MOTEUR		POMPE						
Type	Puissance Maxi (kw)	Type	Vitesse Pompe	Unités	PERFORMANCES MAXI EN 12845			
					Débit maxi	Débit maxi	Débit maxi	Débit maxi
					100%	130%	140%	150%
CLARKE JU4HAP50	107	125-100-315	≤ 2 411 tr/min	Débit (m3/h)	175	296	320	342
				Hmt (mce)	109	92	85	75
				NPSH (m)	3,35	4,2	3,1	4,8
CLARKE JU6HAP30	107	125-100-315	≤ 2 200 tr/min	Débit (m3/h)	218	259	386	415
				Hmt (mce)	85,5	68,2	65	59
				NPSH (m)	2,7	6,6	7,8	11,5
CLARKE JU6HAP30	131	125-100-315	≤ 2 400 tr/min	Débit (m3/h)	230	381	410	440
				Hmt (mce)	111,4	83,5	79	73
				NPSH (m)	3	7,1	8,2	10,5
CLARKE JU6HAP30	131	150-215-315	≤ 2 100 tr/min	Débit (m3/h)	267	510	549	588
				Hmt (mce)	80	63	58,5	55,5
				NPSH (m)	2,7	5,8	8,8	12,3
CLARKE JU6HAP50	131	150-125-315	≤ 2 350 tr/min	Débit (m3/h)	275	530	570	612
				Hmt (mce)	101,8	82,8	78	73,9
				NPSH (m)	3,1	5,2	6,85	10



GMP 125-100-315 & 150-215-315 INCENDIE EN12845 - CARACTERISTIQUES

Pompe 125-100-315 et Pompe 150-215-315 Moteur CLARKE - APSAD A2P

CLARKE®

MOTEUR		POMPE						
Type	Puissance Maxi (kw)	Type	Vitesse Pompe	Unités	PERFORMANCES MAXI APSAD			
					Débit maxi	Débit maxi	Débit maxi	Débit maxi
					100%	130%	140%	150%
CLARKE JU4HAP50	107	125-100-315	≤ 2325 tr/min	Débit (m3/h)	175	287	309	331,9
				Hmt (mce)	101,5	85	80	70
				NPSH (m)	2,1	2,65	2,75	3
CLARKE JU6HAP30	107	125-100-315	≤ 2100 tr/min	Débit (m3/h)	206	344	371	398
				Hmt (mce)	77,8	63	58,2	53,5
				NPSH (m)	2,4	6,1	7,3	10,8
CLARKE JU6HAP30	131	125-100-315	≤ 2300 tr/min	Débit (m3/h)	225	373	408	430
				Hmt (mce)	93,5	76	70	65,3
				NPSH (m)	2,9	6,9	8,3	11,5
CLARKE JU6HAP30	131	150-215-315	≤ 2000 tr/min	Débit (m3/h)	260	485	522	560
				Hmt (mce)	72,5	65,5	61,8	50
				NPSH (m)	2,5	5,2	8	11,4
CLARKE JU6HAP50	131	150-125-315	≤ 2300 tr/min	Débit (m3/h)	272	503	542	580
				Hmt (mce)	97	81,5	77,5	73
				NPSH (m)	3,1	4,7	5,7	8,1



GARANTIE : 12 mois selon nos conditions générales des ventes et conditions normales d'utilisation (validation des garanties en nos usines), sur les pièces détachées uniquement reconnues défectueuses par nos soins. Nous vous proposons une garantie extensible jusqu'à 60 mois. **Validité du tarif** : 15/10/2020. (Sauf événements majeurs) Les prix s'entendent net hors taxes, à l'unité, départ usine, hors erreurs et manquants et révisables à tout moment sans préavis. Les photos, dimensions et poids sont non contractuels. La société 2 Gareni Industrie se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis aussi bien la conception que la création des produits.

2 Gareni industrie - Rue des Ecoles - 47600 Calignac (Agen) - France - ☎ +33 (0)5 53 65 80 40 - contact@2gareni-industrie.com - www.2gareni-industrie.com