

ARC-EN-CIEL Groupe de soudage Caractéristiques

Groupe de soudage

Insonorisé / ouvert 1500 tr/min et 3000 tr/min

Diesel 230 / 380v - 50 Hz

Référence	Moteur Diesel	Vitesse (tr/min)	Alternateur LINZ	Puissance de soudage 35% et 60% (AMP)	50 Hz - Kva		Mode de démarrage	Colisage (cm)	Poids (kg)	Capacité réservoir / Version insonorisé (litres)	Capacité réservoir / Version ouvert (litres)
					230v	380v					
GE180MCS2P	KHOLER 15LD440	3000	E2W10.180MDC	180 / 135	3	-	Manuel	90 x 90 x 80	75	-	30
GE220ACS2P	KHOLER 25LD330/2	3000	E2W10.220DC	220 / 170	3	6.5	Manuel	90 x 90 x 80	95	-	30
GE200ACS4P	PERKINS 403A-11G1	1500	E1W13S/4 200DC / SAE	200 / 160	3	7	12 Vdc	150 x 80 x 120	135	50	60
GE250ACS4P	PERKINS 403A-15G1	1500	E1W13M/4 250DC / SAE	250 / 195	4.5	11	12 Vdc	150 x 80 x 120	250	50	60
GE300ACS4P	PERKINS 403A-15G2	1500	E1W13M/4 300DC / SAE	300 / 230	3.5	8	12 Vdc	150 x 80 x 120	450	50	60
GE400ACS4P	PERKINS 403A-15G2	1500	PROW18 400DC / SAE	400 / 310	5	13	12 Vdc	150 x 80 x 120	605	50	60
GE500ACS4P	PERKINS 404A-22G1	1500	PROW18 500DC / SAE	500 / 390	6.5	16	12 Vdc	150 x 80 x 120	665	50	60

Options :

Kit brouette pour GE180MCS2P ET GE220ACS2P

Remorque agricole 25 km/h et toiture de protection

Remorque routière 90 km/h GB / VB

Kit pinces et câbles de soudage 5 m

Grand réservoir 250L (sauf modèles GE180MCS2P ET GE220ACS2P)

Anneau de levage central

(sauf modèles GE180MCS2P et GE220ACS2P)

Équipement :

Châssis rigide mécano soudé

Moteur et alternateur accouplé mono palier auto aligné

Batterie et câblage avec acide

Coffret de démarrage et contrôle manuel 12v

Peinture PU bi-composant

Manuel de mise en service et entretien

